

## Grupa C

### Zad 1

$$\underline{L} := 7\text{m} \quad P_0 := 6\text{kN} \quad b := 7\text{cm} \quad h := 15\text{cm} \quad \underline{g} := 2\text{cm} \quad h_1 := h - 2g \quad b_1 := b - g$$

$$\underline{D} := \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \text{m} \quad - \text{współrzędne punktu przez który przechodzi kierunek siły}$$

$$\underline{K} := \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad - \text{współrzędne punktu K, obciążonego końca belki}$$

$$\underline{k} := \underline{D} - \underline{K} \quad - \text{wektor kierunkowy siły}$$

$$\underline{k} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \text{m}$$

$$L_k := \sqrt{(k_1)^2 + (k_2)^2 + (k_3)^2} = 4.12311 \text{m} \quad - \text{moduł (długość) wektora kierunkowego}$$

$$\underline{c} := \frac{1}{L_k} \cdot \underline{k} = \begin{pmatrix} -0.485071 \\ 0.485071 \\ -0.727607 \end{pmatrix} \quad - \text{kosinusy kierunkowe wektora siły P}$$



$$P := P_0 \cdot c \quad - \text{składowe wektora siły} \quad P = \begin{pmatrix} -2.910 \\ 2.910 \\ -4.366 \end{pmatrix} \cdot \text{kN}$$

$$\underline{N} := P_1 \quad T_2 := P_2 \quad T_3 := P_3$$

$$N = -2.91043 \cdot \text{kN} \quad T_2 = 2.91043 \cdot \text{kN} \quad T_3 = -4.36564 \cdot \text{kN}$$

$$M_2 := -T_3 \cdot L \quad M_3 := T_2 \cdot L$$

$$M_2 = 30.55949 \cdot \text{kN} \cdot \text{m} \quad M_3 = 20.37299 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\underline{A} := h \cdot b - h_1 \cdot b_1 = 50 \cdot \text{cm}^2$$

$$J_3 := \frac{b \cdot h^3}{12} - \frac{b_1 \cdot h_1^3}{12} = 1414.167 \cdot \text{cm}^4$$

$$J_2 := \frac{b^3 \cdot g}{6} + \frac{h_1 \cdot g^3}{12} = 121.667 \cdot \text{cm}^4$$



## Naprężenia w punkcie A

$$y := x2_{id} \quad z := x3_{id} \quad a2 := b2_{id} \quad a3 := b3_{id}$$

$$S3 := St3_{id} \quad S2 := St2_{id}$$

$$S3 = 0 \cdot \text{cm}^3 \quad S2 = 0 \cdot \text{cm}^3$$


$$\sigma_{11} := \frac{N}{A} - \frac{M3 \cdot y}{J3} + \frac{M2 \cdot z}{J2} = 770.479 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{12} := \frac{T2 \cdot S3}{a3 \cdot J3} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{13} := \frac{T3 \cdot S2}{a2 \cdot J2} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 770.479 \cdot \text{MPa}$$

id := 1



$$y = 7.5 \cdot \text{cm}$$

$$z = 3.5 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 4 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 7 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

## Naprężenia w punkcie B

$$\underline{y} := x2_{id} \quad \underline{z} := x3_{id} \quad \underline{a2} := b2_{id} \quad \underline{a3} := b3_{id}$$

$$\underline{S3} := St3_{id} \quad \underline{S2} := St2_{id}$$

$$S3 = 91 \cdot \text{cm}^3 \quad S2 = 22.5 \cdot \text{cm}^3$$


$$\underline{\sigma_{11}} := \frac{N}{A} - \frac{M3 \cdot y}{J3} + \frac{M2 \cdot z}{J2} = -330.991 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{\tau_{12}} := \frac{T2 \cdot S3}{a3 \cdot J3} = 0.936 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{\tau_{13}} := \frac{T3 \cdot S2}{a2 \cdot J2} = -2.018 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{\sigma_{HHH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 331.013 \cdot \text{MPa}$$

id := 7



$$y = 5.5 \cdot \text{cm}$$

$$z = -1 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 4 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 2 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 22.5 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 91 \cdot \text{cm}^3$$


$y := x2_{id} \quad z := x3_{id} \quad a2 := b2_{id} \quad a3 := b3_{id}$

$S_3 := St_{3id}$     $S_2 := St_{2id}$

$$\tau_{12} := \frac{T_2 \cdot S_3}{a_3 \cdot J_3} = 0.268 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 957.762 \cdot \text{MPa}$$

id := 9



$$z = 3.5 \cdot \text{cm}$$

$$a_2 = 4 \cdot \text{cm}$$

$$a_3 = 7 \cdot \text{cm}$$

$$S_2 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 91 \cdot \text{cm}^3$$