

Grupa B

Zad 1

$$L := 6\text{m} \quad P_0 := 8\text{kN} \quad b := 20\text{cm} \quad h := 18\text{cm} \quad g := 2\text{cm}$$

$$D := \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{m} \quad - \text{współrzędne punktu przez który przechodzi kierunek siły}$$


$$K := \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad - \text{współrzędne punktu } K, \text{ obciążonego końca belki}$$

$$k := D - K \quad - \text{wektor kierunkowy siły}$$

$$k = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{m}$$

$$Lk := \sqrt{(k_1)^2 + (k_2)^2 + (k_3)^2} = 5.09902 \text{ m} \quad - \text{moduł (długość) wektora kierunkowego}$$

$$c := \frac{1}{Lk} \cdot k = \begin{pmatrix} -0.784465 \\ -0.588348 \\ -0.196116 \end{pmatrix} \quad - \text{kosinusy kierunkowe wektora siły } P$$



$$P := P_0 \cdot c \quad - \text{składowe wektora siły} \quad P = \begin{pmatrix} -6.276 \\ -4.707 \\ -1.569 \end{pmatrix} \cdot \text{kN}$$

$$N_{\text{wz}} := P_1 \quad T_2 := P_2 \quad T_3 := P_3$$

$$N = -6.27572 \cdot \text{kN} \quad T_2 = -4.70679 \cdot \text{kN} \quad T_3 = -1.56893 \cdot \text{kN}$$

$$M_2 := -T_3 \cdot L \quad M_3 := T_2 \cdot L$$


$$M_2 = 9.41357 \cdot \text{kN} \cdot \text{m} \quad M_3 = -28.24072 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$h_1 := h - 2g \quad b_1 := b - 2g$$

$$A_{\text{wz}} := h \cdot b - h_1 \cdot b_1 = 136 \cdot \text{cm}^2$$

$$J_3 := \frac{b \cdot h^3}{12} - \frac{b_1 \cdot h_1^3}{12} = 6.06133 \times 10^3 \cdot \text{cm}^4$$

$$J_2 := \frac{h \cdot b^3}{12} - \frac{h_1 \cdot b_1^3}{12} = 7.22133 \times 10^3 \cdot \text{cm}^4$$



Naprężenia w punkcie A

$$y := x_2_{\text{id}} \quad z := x_3_{\text{id}} \quad a2 := b_2_{\text{id}} \quad a3 := b_3_{\text{id}}$$

$$S3 := St3_{\text{id}} \quad S2 := St2_{\text{id}}$$


$$\sigma_{11} := \frac{N}{A} - \frac{M_3 \cdot y}{J_3} + \frac{M_2 \cdot z}{J_2} = 54.507 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{12} := \frac{T_2 \cdot S_3}{a_3 \cdot J_3} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{13} := \frac{T_3 \cdot S_2}{a_2 \cdot J_2} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 54.51 \cdot \text{MPa}$$

$\text{id} := 1$



$$y = 9 \cdot \text{cm}$$

$$z = 10 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 18 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 20 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

Naprężenia w punkcie B

$$y := x_2 \text{id} \quad z := x_3 \text{id} \quad a2 := b2 \text{id} \quad a3 := b3 \text{id}$$


$$S3 := St3 \text{id} \quad S2 := St2 \text{id}$$

$$\sigma_{11} := \frac{N}{A} - \frac{M3 \cdot y}{J3} + \frac{M2 \cdot z}{J2} = -43.504 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{12} := \frac{T2 \cdot S3}{a3 \cdot J3} = -0.621 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{13} := \frac{T3 \cdot S2}{a2 \cdot J2} = -0.176 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 43.52 \cdot \text{MPa}$$



$$y = -7 \cdot \text{cm}$$

$$z = -8 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 4 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 4 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 324 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 320 \cdot \text{cm}^3$$

Naprężenia w punkcie C

$\text{id} := 18$

$$y := x_2 \text{id} \quad z := x_3 \text{id} \quad a2 := b_2 \text{id} \quad a3 := b_3 \text{id}$$


$$S3 := St3 \text{id} \quad S2 := St2 \text{id}$$

$$\sigma_{11} := \frac{N}{A} - \frac{M_3 \cdot y}{J_3} + \frac{M_2 \cdot z}{J_2} = -42.394 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{12} := \frac{T_2 \cdot S_3}{a_3 \cdot J_3} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{13} := \frac{T_3 \cdot S_2}{a_2 \cdot J_2} = -0.246 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 42.40 \cdot \text{MPa}$$



$$y = -9 \cdot \text{cm}$$

$$z = 0 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 4 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 20 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 452 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 0 \cdot \text{cm}^3$$