

## Grupa B1

### Zad. 3

$$q := 6 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$a := 3\text{m}$$

$$b := 5\text{m}$$


$$c := 1\text{m}$$

$$L := a + b + c$$

$$\xi_1 := \frac{a}{L} = 0.333333$$

$$\xi_2 := \frac{a + b}{L} = 0.888889$$

$$G0010(\xi) := \frac{\xi^2}{2} \cdot (3 - \xi)$$




### Równanie pracy wirtualnej

G0010 (ξ)

$$R_j \cdot 1 - q \cdot L \cdot \int_{\xi_1}^{\xi_2} G0010(\xi) d\xi = 0$$

$$R_j := q \cdot L \cdot \int_{\xi_1}^{\xi_2} G0010(\xi) d\xi = 13.832 \cdot \text{kN}$$



*Definicja wielomianów Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej*

$$H1000(\xi) := 1 - 3 \cdot \xi^2 + 2 \cdot \xi^3 \quad H0010(\xi) := \xi^2 \cdot (3 - 2 \cdot \xi)$$

$$H0100(\xi) := \xi \cdot (1 - 2 \cdot \xi + \xi^2) \quad H0001(\xi) := -\xi^2 \cdot (1 - \xi)$$

*Definicja wielomianów Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:*

*na prawej podporze -  $G(\xi)$*

$$G1000(\xi) := 1 - \frac{3}{2} \cdot \xi^2 + \frac{1}{2} \cdot \xi^3$$

$$G0100(\xi) := \frac{\xi}{2} \cdot (2 - 3 \cdot \xi + \xi^2)$$

$$\text{G0010}(\xi) := \frac{\xi^2}{2} \cdot (3 - \xi)$$



*na lewej podporze -  $K(\xi)$*

$$K1000(\xi) := \frac{1}{2} \xi^3 - \frac{3}{2} \xi + 1$$


$$K0010(\xi) := \frac{\xi}{2} \cdot (3 - \xi^2)$$

$$K0001(\xi) := \frac{\xi}{2} \cdot (\xi^2 - 1)$$

*Wykresy wielomianów Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej*



Wykresy wielomianów Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:  
na prawej podporze -  $G(\xi)$



lewej podporze -  $K(\xi)$

